



Hohe Reißfestigkeit
Besonders flexibel

Unterdeck- und Schalungsbahn

ARMOURBASE® PRO

 **IKO**
Die Schindel Experten

Armourbase® Pro

IKO Unterdeck- und Schalungsbahnen schützen die Dachschalung vor starkem Regen und Schnee sowie vor eindringendem Tauwasser.

Die hochwertige, homogene, mit Spezialbitumen modifizierte Armourbase® Pro ist eine leichte und sehr flexible Polyestervliesbahn, die beidseitig mit einem leicht haftendem und gut begehbaren Polypropylenvlies bedeckt ist.

Als mühelos, rasch und sauber verlegbare Lösung stellt Armourbase® Pro eine dichte Unterlage dar, die für Schindeldächer, daneben jedoch auch unter anderen Dachdeckungsmaterialien wie Tonziegeln und Betondachsteinen, Schiefer, profilierten Blechen u. a. Eindeckungsarten Verwendung findet.

Armourbase® Pro zeichnet sich besonders durch hohe Reißfestigkeit, die Dauerhaftigkeit und die leichte Verlegung aus.



Ihre **Vorteile**

- Sehr **geringes Flächen- und Transportgewicht**
- **Hohe Reißfestigkeit** durch innenliegenden Polyester-Vliesträger
- **Schnelle Verlegung** durch Hilfslinien beidseitig 8 cm am Überdeckungsrand und 30 m Rollenlänge
- **Anschmiegsam** an alle Bauteile durch die Verwendung von hochwertigem Spezialbitumen
- **Gute Haftung** auf der Schalung durch unterseitiges PP- Vlies

Einsatzbereich	Unterdeck- und Schalungsbahn aus modifiziertem Spezialbitumen		
Zusammensetzung/ Bahnaufbau			
Oberseite	grünes Polypropylene- Vlies mit IKO-Label und Hilfslinien zur Überdeckung		
Deckmasse	modifiziertes Spezialbitumen mit hoher Wärmestandfestigkeit		
Trägereinlage	hochreißfestes Polyester- Vlies		
Deckmasse	modifiziertes Spezialbitumen mit hoher Wärmestandfestigkeit		
Unterseite	schwarzes Polypropylene- Vlies		
Abmessungen	Länge/ Breite	Dicke	Gewicht/ Rolle
	30 x 1 m	ca. 0,5 mm	ca. 8,1 kg

Technische Information	Höchstzugkraft		Dehnung	
	längs	quer	längs	quer
min.	300 N	245 N	20 %	30 %
	Nagelausreißfestigkeit		Wasserdampfdurchlässigkeit	
	längs	quer	Sd 40 m	
min.	100 N	100 N		
Wärmestandfestigkeit	150° C			
Kaltbiegeverhalten	-20° C			
UV - Beständigkeit	≤ 4 Monate			
Verpackung	40 Rollen/Einwegpalette			



Händlerstempel

IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH

Auerstraße 120
D-01640 Coswig

T (+49) 35 23 72 673

F (+49) 35 23 72 674

E coswig@iko.de

www.iko.de

