



SAMOLEPIACE SHIELD ŠINDLE • Samolepiace šindle



>>> Armourshield® PLUS (27) Dvojitá hnedá tieňovaná



SAMOLEPIACE SHIELD ŠINDLE • Samolepiace šindle

Výhody:

- Šindle so špeciálnou samolepiacou plochou
- Odolný APP modifikovaný bitumen
- Použiteľné aj na vertikálne plochy
- Excelentná ochrana proti vetru hnanej daždovej vode a ľadovým barieram
- Mimoriadne odolné voči silným vetrom



Armourshield® PLUS

Dĺžka (EN 544)	1000 mm (± 3)
Šírka (EN 544)	318 mm (± 3)
Hmotnosť (sklon > 25°)	± 8,0 kg/m ²
Pokrytie/balík	2 m ²
Šindle/balík	15
Balíky/paleta	60

Prilnavosť posypu (EN 12039)	max. 1,2 g
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere* (EN 12311-1)	850 N/50 mm
Pevnosť v ťahu v priečnom smere* (EN 12311-1)	500 N/50 mm
Pozdĺžna rozťažnosť* (EN 12311-1)	3 %
Priečna rozťažnosť* (EN 12311-1)	3 %
Odpor proti pretrhnutiu klincom* (EN 12311-1)	160 N
Odolnosť proti vetru (skúška vo vzduchovom tuneli: sklon 15°)	nad 220 km/h

Odolnosť voči externému pôsobeniu ohňa (EN 13501-5)	B _{roof} (t _i)
Reakcia na oheň (EN 13501-1)	Class E

* Namerané priemerné hodnoty



IKO Slovakia s.r.o. • Člen IKO group
 Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica
 T 034 69 83 111 • E iko.sindle@iko.com
www.iko.sk



Poznámka: Právo na zmenu informácií vyhradená.

Pre informácie o farebnej dostupnosti výrobkov prosím použite leták IKO alebo internetovú stránku www.iko.sk