

Záruční podmínky IKO Thermo System



IKO SALES INTERNATIONAL NV, ručí za to, že IKO Thermo System skládající se z asfaltového podkladního pásu IKO Armourbase Thermo AD, bitumenových šindelů IKO (dále jen „šindele“) a dalšího příslušenství (jak je popsáno v brožurě IKO Thermo System), dodané přímo firmou IKO nebo autorizovaným distributorem IKO budou prosty výrobních vad způsobujících zatékání během příslušné záruční doby. Tato omezená záruka začíná ve dni instalace, nejpozději však 6 měsíců po dodávce.

CELKOVÁ ZÁRUKA

10 let produktová záruka na IKO Thermo System: během 10 let IKO, podle svého uvážení, zdarma opraví nebo nahradí asfaltový podkladní pás Armourbase Thermo AD, šindele a další příslušenství, pokud je dokázáno, že některý z těchto výrobků má takové výrobní defekty, které způsobují zatékání vody, přičemž byly dodrženy následující podmínky:

PODMÍNKY

Asfaltový podkladní pás IKO Armourbase Thermo AD musí být používán pouze v kombinaci s IKO šindelí a pouze za následujících speciálních předpokladů střechy, kdy jsou šindele IKO instalovány pouze jako estetické řešení a hydroizolační vlastnosti zajišťuje asfaltový podkladní pás Armourbase Thermo AD:

- Nízké sklonky střech s bedněním z OSB desek se sklonky minimálně 4° a maximálně 15° (např. zahradní přístřešky, pergoly, střešní vikýře, nástavby střech, přístavby střech nebo části střech se sklonem minimálně 4° a maximálně 15°),
- Na betonový střešní podklad s minimálním sklonem 4° a maximálním sklonem 45°.

Tato záruka se vztahuje na sklonky a typy střech při dodržení speciálních postupů (včetně penetračního nátěru a mechanického ukotvení), jak je uvedeno v instalačním návodu v brožurě IKO Thermo System. Nedodržení pokynů k instalaci znamená, že tato záruka neplatí. Střešní podklad musí být hladký, aby umožňoval volný odtok vody ze střechy, což zabraňuje jakémukoliv vytváření louží. Střešní podklad může být vyroben pouze z materiálů uvedených v brožurě IKO Thermo System. Asfaltový podkladní pás IKO Armourbase Thermo AD a šindele IKO musí být instalovány v přísném souladu s pravidly a postupy ventilace střech uvedenými v instalačním návodu IKO Thermo System. Je odpovědností zákazníka zajistit každoroční správné provádění údržby střechy po celou dobu životnosti střešního pláště. Zkontrolujte v našem v Návodu na pokládku IKO, jak provádět roční údržbu.

Majitel budovy je povinen učinit nebo nechat provést všechna opatření k omezení škod nebo jejich prevenci. V případě poškození dát společnosti IKO možnost provést šetření na místě nebo jinde a/nebo nechat provést testování materiálů. Doba opravy nebo doba opětovného dodání produktů IKO Thermo System neprodlužuje dobu platnosti původní záruky.

UPOZORNĚNÍ

Reklamáce pro opravu či výměnu dle těchto záručních podmínek musí být doručeny písemně na IKO Sales International NV, IZ Ravenshout 3815, 3945 Ham, Belgie během 30 dnů po objevení jakýchkoli defektů, které způsobují zatékání. Potvrzení o datu prodeje a aplikace šindelů je nezbytnou součástí písemné reklamáce zároveň s fotkou nebo vadným vzorkem, který způsobil zatékání.

OMEZENÍ

1. Tato záruka se vztahuje pouze na zatékání vody a odfouknutí způsobené vadným asfaltovým podkladním pásem Armourbase Thermo AD nebo šindelí, a ne na jiné okolnosti. Tato záruka se například nevztahuje na takové případy, jestliže zatékání vody nebo odfouknutí je důsledkem:

- neodborné instalace asfaltového podkladního pásu, šindelů nebo příslušenství, která je v rozporu s návody IKO Thermo System;
- tvorby louží, blesku, vichřice, krupobití, tornáda, zemětřesení, požáru, exploze, povodně či spadnutím cizích předmětů na střechu, ptačího trusu;
- změn na střeše po původní instalaci šindelů;
- instalací či umístěním různých předmětů na střechu, zahrnující bez omezení antény, poutače, značky, vodní reservoáry, větráky či klimatizace, satelity a podobně;
- usazování, pokroucení, porušení či zlomení střešního podkladu, stěn či základů, dále jakéhokoli defektu či nevhodností podkladového materiálu nebo provozem na střeše;
- nedostatečné střešní ventilace, odvodu vody či jiného selhání, kdy není dostatek prostoru mezi střešním podkladem a izolací (tento bod neplatí pro střechy s betonovým podkladem). Ventilace musí umožnit volné cirkulování vzduchu pod záklopem pokud možno po celé délce střechy odspoda nahoru. Čistý volný prostor odvětrání musí být alespoň 1/300 tepelně izolované podkrovní plochy;
- neprovádění údržby střechy.

2. Kromě toho IKO nenesе žádnou jinou zodpovědnost za :

- Jakékoli variace v barevných odstínech.
- Jakékoli změny ve vzhledu šindele způsobené povětrnostními vlivy, které nezpůsobují zatékání.
- Jakékoli náklady způsobené kýmkoli při opravách či výměnách asfaltového podkladního pásu IKO Armourbase Thermo AD, šindelů, ani dodatečného příslušenství, které byly učiněny bez předchozího písemného souhlasu firmy IKO.
- Jakékoli náklady vzniklé v důsledku prací spojených s údržbou střechy.
- Jakékoli další návazné náklady a s tím spojené práce.

3. IKO neponese žádnou zodpovědnost u těch případů, jestliže se budou nahrazené výrobky barevně odlišovat od původních výrobků vlivem změny výrobků nebo jejich pozvolného stárnutí.

4. Tato záruka nezahrnuje jakoukoli odpovědnost pro IKO za jakékoli jiné či následné škody vzniklé z důvodů defektních šindelů nebo defektních asfaltových podkladních pásů IKO Armourbase Thermo AD.

5. Tato záruka dává určitá práva proti firmě IKO a nenahrazuje žádná záruční práva, která se mohou použít proti jiným stranám. Za žádných okolností nemohou být podmínky této záruky nikým změněny včetně obchodních zástupců firmy IKO, kteří pro jakékoli změny či rozšíření záruk nemají pravomoc.

POUŽITÉ PRÁVO

Tato záruka je pouze platná v té zemi a u té distribuční firmy, kterou IKO pověřila touto zárukou. Tato záruka se řídí belgickým právem. Soudy v Hasseltu (Belgie) budou mít výsadní pravomoc při sporu týkajícího se této záruky.