

Cenník

IKO šindle	€/m² s DPH
LAMINOVANÉ 3D šindle	
Cambridge Xpress farby 52, 53, 55	17,50
Cambridge Xpress farby 43, 49, 50, 51, 54	18,40
Cambridge Xtreme 9,5°	19,30
MODIFIKOVANÉ šindle	
Monarch	30,30
Monarch - Diamant	34,00
SAMOLEPIACE šindle	
ArmourShield PLUS	16,80
DiamantShield	16,80
PLUS šindle	
Armourglass PLUS	16,80
Victorian PLUS	16,80
Diamant PLUS	16,80
KLASICKÉ ZÁKLADNÉ šindle	
Superglass - 3Tab farby 01, 03, 07, 10, 31	12,90
Superglass - 3Tab ostatné farby	13,40
Superglass - Biber	13,90
Superglass Hex	13,40

PRÍSLUŠENSTVO	
Tmely a klinec - cena za ks/kg	
Plastal Stick 310 ml	4,10
Shingle Stick 310 ml	8,70
Plastal 5 kg	34,80
IKO klinec vrúbkovaný 1 kg sáčok	6,60
IKO klinec vrúbkovaný 5 kg vedierko cena za 1kg	6,00
Klinec do klinecovačky 25 mm (7200 ks/bal)	89,20
Klinec do klinecovačky 31 mm (7200 ks/bal)	112,10
Podkladové pásy - cena za m²	
Armourbase G0	3,25
Armourbase PRO	4,50
Armourbase PRO PLUS	4,90
Armourbase STICK	8,10
Armourbase THERMO AD	12,90
Štartovacia rada pre Cambridge - cena za bal	
Starterstrip - 21 bm	32,30
Úžľabný pás - cena za m²	
IKO Base pre Armourvalley	6,50
Armourvalley	13,70
Odvetrávače - cena za ks	
Armourvent Multi/Multi Plus	105,60
Armourvent Ridge/ Ridge Plus	24,40
Armourvent Standard	17,80
Armourvent Special	11,60
Turbíny - cena za ks	
Airhawk 12"	219,50
Airhawk 14"	243,70
Ostatné príslušenstvo	
Držiak strešnej lávky 1ks	24,9
Lopata na odstraňovanie šindľov	68,8
MultiFlash - strešný prechod	20,1

Ceny uvedené s DPH, platné od 1.11.2022
Zmena cien vyhradená bez uvedenia dôvodu.

CELKOVÁ ZÁRUKA

30

ROKOV

≥ 9,5° (!)

≤ 90°

LAMINOVANÉ šindle

CELKOVÁ ZÁRUKA

25

ROKOV

– Extrémny sklon ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°

– Xtrémna odolnosť voči silným vetrom & dažďom

– Xtrémne jedinečný: prvý samolepiaci laminovaný/ dvojvrstvový šindel na svete

Cambridge Xtreme 9,5°

3,10

10,3

42

12,5

9,5° - 90°

20

Platinová záruka | 15 rokov

43

49

50

52

53

54

55

Cambridge Xpress

3,10

10,3

42

12,3

15° - 85°

20

Platinová záruka | 15 rokov

43

49

50

51

52

53

54

55

MODIFIKOVANÉ šindle

CELKOVÁ ZÁRUKA

25

ROKOV

≥ 1500 gr/m² bitumen

– Šindle vylepšené polymermi – modifikovaným asfaltom

– Hrubšie a ohybnejšie pri nízkych teplotách

– Dodatočná ochrana pri vysokých teplotách

– Odolné voči extrémnemu počasiu

– Maximálna trvanlivosť vďaka APP modifikovanému asfaltu

Monarch®

2,58

10,3

48

12,5

15° - 85°

18

Platinová záruka | 10 rokov

01

07

10

31

Monarch®-Diamant

2,46

7,4

42

12,0

15° - 85°

22

Platinová záruka | 10 rokov

01

31

Jediná svojho druhu na trhu

IKO

PLATINUM

GUARANTEE

Náklady

PLATINUM

SPOLU

Roky

Žiadajte informácie o našej jedinečnej záruke...

Plná záruka na strechu: nie len na strešný materiál!
IKO kryje 100% nákladov súvisiacich s opravou strechy (materiál, doprava, práca)

SAMOLEPIACE šindle

CELKOVÁ ZÁRUKA

20

ROKOV

– Šindle so špeciálnou samolepiacou plochou

– Použiteľné aj na vertikálne plochy

– Excelentná ochrana proti vetru hnanej dažďovej vode a ľadovým bariaram

– Mimoriadne odolné voči silným vetrom

– Hospodárnejšie využitie pri nízkych sklonoch (pri 15°)

ArmourShield® PLUS

2,00

6,0

60

8,0

15° - 90°

15

Platinová záruka | 10 rokov

01

20

23

26

27

28

36

DiamantShield®

2,46

7,4

36

11,1

15° - 90°

22

Platinová záruka | 10 rokov

01

10

31

01 – Čierna

03 – Amazon zelená

07 – Dvojítá hnedá

10 – Tehlová červená

16 – Nebeská modrá

20 – Tehlová červená tieňovaná

23 – Amazon zelená tieňovaná

26 – Kaplnková šedá tieňovaná

27 – Dvojítá hnedá tieňovaná

28 – Žulová šedá tieňovaná

31 – Bridlicová

36 – Nebeská modrá tieňovaná

43 – Amazon zelená

49 – Cédrovo - hlinená

50 – Harvardská bridlica

51 – Orientálna šedá

52 – Dvojítá čierna

53 – Jesenná hnedá

54 – Stará sekvojová

55 – Riviera červená

PLUS šindle

CELKOVÁ ZÁRUKA

20

ROKOV

– APP modifikovaný bitúmen (certifikovaný TÜM)

– Vysokokvalitné asfaltové šindle vystužené sklenou rohožou

– Prevyšuje najvyššie svetové štandardy

– Vysoká odolnosť voči UV vďaka APP bitúmenu

– Výborná flexibilita pri nízkych teplotách

Armourglass® PLUS

2,00

8,0

66

11,6

15° - 85°

14

Platinová záruka | 10 rokov

01

03

07

10

31

Victorian® PLUS

2,00

8,0

66

11,5

15° - 85°

14

Platinová záruka | 10 rokov

01

10

Diamant® PLUS

2,00

6,0

60

11,1

15° - 85°

18

Platinová záruka | 10 rokov

01

03

10

31

	plocha pokrytá jedným balíkom (max. m²)
	množstvo (max bm) hrebenáčov/náročia z balíku
	počet balíkov na palete
	hmotnosť / m²
	množstvo šindľov / balík

BSB

BRITISH STANDARD

BS 5533

CE

SK

WWW.

IKO.

SK

ZÁKLADNÉ šindle

CELKOVÁ ZÁRUKA

15

ROKOV

– Najpopulárnejšie a najviac testované šindle

– Vysokokvalitné bitúmenové šindle na sklennej rohoži

– Priaznivá cena

– Dlhodobá farebná stálosť

Superglass®

3,00

9,0

51

9,6

15° - 85°

21

Platinová záruka | 5 rokov

01

03

07

10

16

31

49

50

51

52

53

54

55

Superglass®-Biber

3,00

8,9

51

9,2

15° - 85°

21

Platinová záruka | 5 rokov

01

03

07

10

16

Superglass®-Hex

3,00

8,9

45

7,8

15° - 90°

22

Platinová záruka | 5 rokov

01

03

07

10

20

23

27

* použite Superglass
** použite Armourglass Plus

Tmely & klinec

Shingle Stick®	Plastal Stick	Plastal	Galvanizované vrúbkované klinec			Klinec v cievke			Pneumatická pištoľ	
310 ml	310 ml	5 kg	1 kg			5 kg			Pneumatická pištoľ RN46 na asfaltové šindle	
x 12/	x 12/	-	Dĺžka	ks	m²	Dĺžka	ks	m²		
Prémiový Elastomerický bitúmenový tmel	Elastomerický bitúmenový tmel	Elastomerický bitúmenový tmel	20 mm 25 mm	± 690 ± 582	± 20 ± 16	20 mm 25 mm 30 mm 35 mm	± 3450 ± 2910 ± 2480 ± 2150	± 98 ± 83 ± 70 ± 61		

Lopata na odstraňovanie starých šindľov



Držiak strešnej lávky 45



Podkladové pásy

	Armourbase®			
	GO	PRO	PRO PLUS	STICK
Samolepiaci	-	-	Časť na prelepenie	Celoplošne lepiaci
využitelná plocha pokrytia				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
(d x š) m	30 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
ks/paleta	42	40	33	45
mm	0,6	0,5	0,5	0,5

Úžľabia		
IKO Base	Armourvalley®	
	APP modifikovaný pás, ktorý sa používa na pokrytie úžľabi, alebo častí striech s nízkym sklonom <15°. Je dostupný v rovnakých farebných odtieňoch ako šindle.	
12 x 1	7,5 x 1	(d x š) m
24	25	ks/paleta
2,1	4	mm

IKO Thermo System

Inštalácia na sklony od 4°

Šindle IKO

IKO Armourbase Thermo AD

Vhodné pre všetky typy IKO šindľov

(7,5 m²)

Horákom natavujte len vrchnú vrstvu IKO Armourbase Thermo AD a šindle vložte do roztaveného pásu, bez použitia klinec!

Odvetranie

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch
Victorian PLUS
Armourglass PLUS

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

Armourvent® Multi Plus

600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

258 cm²/m *
min. 15,48 – max. 30,97 m²/m **

Armourvent® Ridge Plus

122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

322 cm²/ks *
min. 19,33 – max. 38,66 m²/ks **

Armourvent® Standard

45 x 43 x 11 cm

Hnedý, Čierny

30 cm²/ks *
min. 1,80 – max. 3,60 m²/ks **

Armourvent® Special

40 x 37 x 7,5 cm

Červený, Čierny

30 cm²/ks *
min. 1,80 – max. 3,60 m²/ks **

Turbína Airhawk

Ø = 30,48 cm (12 palcov) Ø = 35,56 cm (14 palcov)

Čierny, Hnedý, Al sivý Al sivý

613 cm²/ks *
min. 36,79 – max. 73,59 m²/ks ** 852 cm²/ks *
min. 51,14 – max. 102,28 m²/ks **

* = Plocha odvetrania | ** = Plocha odvetrania strechy | *** = Dodržte minimálny sklon strechy

PREHĽAD PRODUKTOV

sk | 2023

Klinec



Úžľabia




Tmely



Štartovací rad



Odvětrávače



Podkladové pásy

STRECHA S NÍZKYM SKLONOM?

Sklony 9,5° - 15°

CELKOVÁ ZÁRUKA
30 ROKOV



1 OSB – doporučená hrúbka 22 mm • 2 Odkvapové oplechovanie
3 Podkladový pás IKO Armourbase Pro PLUS alebo Stick • 4 Štitové oplechovanie • 5 Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5°

Inštalácia:

Na debnenie z OSB nainštalujte odkvapové oplechovanie. Následne klineciami ukotvite podkladový pás s 10 cm preložením a na bočné hrany nainštalujte štítové oplechovanie. Ako posledné sa inštalujú šindle pomocou klinec (nezabudnite: Zo zadnej strany šindľov IKO Cambridge Xtreme 9,5° odstráňte ochrannú fóliu)

Sklony 4° - 9,5° (resp. 15°)

CELKOVÁ
10 ROKOV
PRODUKTOVÁ ZÁRUKA



1 OSB – doporučená hrúbka 22 mm • 2 Odkvapové oplechovanie
3 Podkladový asfaltový pás IKO Armourbase Thermo AD • 4 Štitové oplechovanie • 5 Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5° (resp. ľubovoľný IKO šindel)

Inštalácia:

Na debnenie z OSB nainštalujte odkvapové oplechovanie. Následne rozrolujte podkladový asfaltový pás Armourbase Thermo zároveň s odkvapovou hranou, s presahmi 10cm a zo spodnej strany pásu **odstraňujte ochrannú fóliu**. Pás nie je potrebné mechanicky kotviť pomocou klinec! Na bočné hrany nainštalujte štítové oplechovanie. Následne pomocou horáku, zahrievajte/natavujte iba vrchnú vrstvu podkladového asfaltového pásu a do roztopenej časti vkladajte pripravené ľubovoľné IKO šindle. Natavením sa podkladový pás Armourbase Thermo AD prilepí o drevené debnenie a zároveň k sebe priliepi šindle pokladané na vrchnú časť pásu. Vznikne tak dokonalý jednoliaty vode odolný systém podobný ako pri plochých strechách s estetickým vzhľadom šikmých striech.

IKO Thermo systém je vhodný pre všetky IKO šindle od sklonu 4° - 15°, bez použitia klinec.

IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m x 1 m x 2,5 mm) je teplom aktivovaný asfaltový pás, ktorý sa kotví pomocou horáku.