

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 71190160-CPR-A5310

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Armourbase Go**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe**

3. Producent:

**IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham, Belgium**

**Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be**

4. Upoważniony przedstawiciel:

**IKO Sp.z.o.o., ul. Damrota 170, 43-100 Tychy, Polska**

**Tel. +48 32 326 45 46 - zamowienia@iko.com**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**

6. Norma zharmonizowana: **EN 13859-1:2010**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **0987**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                             | Wartość  | Jednostka | Tolerancja | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                       | Klasa E  | -         | -          | EN 13859-1:2010                        |
| Wodoszczelność przed starzeniem                        | Klasa W3 | -         | -          |                                        |
| Wodoszczelność po starzeniu                            | Klasa W3 | -         | -          |                                        |
| Siła rozciągająca: kierunek wzdłuż przed starzeniem    | 500      | N/50mm    | ± 20%      |                                        |
| Siła rozciągająca: kierunek wzdłuż po starzeniu        | 450      | N/50mm    | ± 20%      |                                        |
| Siła rozciągająca: kierunek w poprzek przed starzeniem | 300      | N/50mm    | ± 20%      |                                        |
| Siła rozciągająca: kierunek w poprzek po starzeniu     | 250      | N/50mm    | ± 20%      |                                        |
| Wydłużenie przed sztucznym starzeniem                  | 20       | %         | ± 15       |                                        |
| Wydłużenie po sztucznym starzeniu                      | 15       | %         | ± 15       |                                        |
| Rozdzieranie przez gwoźdź: kierunek wzdłuż             | 140      | N         | ± 30%      |                                        |
| Rozdzieranie przez gwoźdź: kierunek w poprzek          | 140      | N         | ± 30%      |                                        |
| Elastyczność przy niskiej temperaturze                 | -20      | °C        | ≤          |                                        |
| Substancje niebezpieczne: Uwaga 1                      | NPD      | -         | -          |                                        |

NPD=Właściwości użytkowe nieustalone

Uwaga 1: W przypadku braku zharmonizowanych metod, weryfikacja i deklaracja zawartości musi być przeprowadzona z uwzględnieniem odpowiednich w danym kraju wymagań

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Ham, 10/02/2023

(miejsce i data wydania)

W imieniu producenta podpisał(-a):

Popa Dragos-Horea - Techniczny Menedżer d/s Produktów

(nazwisko i stanowisko)



|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <br><b>0987</b> | <b>Armourbase Go</b><br>30 m x 1 m; 500 g/m <sup>2</sup> ±10%                                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                  | Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe                                                                                                                                  |                  |
| <b>23</b>                                                                                        | <b>Producent:</b><br><b>IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham, Belgium</b><br><b>Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com</b><br><b>- www.ikodop.eu - www.iko.be</b> |                  |
| <b>71190160-CPR-A5310</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>EN 13859-1:2010</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Reakcja na ogień                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | Klasa E          |
| Wodoszczelność przed starzeniem                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | Klasa W3         |
| Wodoszczelność po starzeniu                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | Klasa W3         |
| Siłą rozciągającą: kierunek wzdłuż przed starzeniem                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 500 N/50mm ± 20% |
| Siłą rozciągającą: kierunek wzdłuż po starzeniu                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | 450 N/50mm ± 20% |
| Siłą rozciągającą: kierunek w poprzek przed starzeniem                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 300 N/50mm ± 20% |
| Siłą rozciągającą: kierunek w poprzek po starzeniu                                               |                                                                                                                                                                                                                   | 250 N/50mm ± 20% |
| Wydłużenie przed sztucznym starzeniem                                                            |                                                                                                                                                                                                                   | 20 ± 15 %        |
| Wydłużenie po sztucznym starzeniu                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | 15 ± 15 %        |
| Rozdzieranie przez gwoźdź: kierunek wzdłuż                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 140 N ± 30%      |
| Rozdzieranie przez gwoźdź: kierunek w poprzek                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 140 N ± 30%      |
| Elastyczność przy niskiej temperaturze                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | ≤ -20 °C         |
| Substancje niebezpieczne                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | NPD              |

Upoważniony przedstawiciel: IKO Sp.z.o.o., ul. Damrota 170, 43-100 Tychy, Polska Tel. +48 32 326 45 46 - zamowienia@iko.com