



ACCESORII • Folii hidroizolante



Armourbase® Pro

Avantajele Dumneavoastră:

- Asigură protecție suplimentară indiferent de condiții
- Protejează astereala împotriva infiltrațiilor ascensionale de apă sau zăpadă împinsă de vânt sau de troienele de gheață și zăpadă
- Asigură o barieră suplimentară împotriva infiltrării prafului

Folii hidroizolante



ACCESORII • Folii hidroizolante

- **IKO Armourbase ECO** (**)
membrană strat de bază de calitate, disponibilă în role cu lungime de 50m.
- **IKO Armourbase PRO** (**)
este o membrană ușoară, din poliester impregnat cu bitum, acoperită pe ambele fețe cu film de polipropilenă. Ușoară asigură o instalare rapidă și curată. Este o membrană multifuncțională ce poate fi utilizată ca și substrat pentru șindrilele bituminoase cât și pentru alte învelitori precum țiglele ceramice și din beton, țiglele metalice, plăcile ondulate, etc.
- **IKO Armourbase[®] PRO PLUS** (**)
este o membrană strat de bază modernă, flexibilă, cu benzi de bitum autoadeziv pentru o aderență superioară în zona de suprapunere, ce asigură protecție sporită împotriva infiltrațiilor de apă în zona fixărilor mecanice, recomandată pe acoperișuri cu pante mai mari de 9,5° ca și substrat pentru învelitorile de acoperiș discontinue.
- **IKO Armourbase STICK** (**)
- proprietățile excelente autoadezive combinate cu o masa specifică optimă (de 450 gr/m²) asigură premisele unei aplicări facile în comparație cu produse similare dar cu grosime sau masă mai mare
- dimensiunea rolei facilitează transportul, manipularea și punerea în operă
- impermeabilitatea exprimată prin valoarea medie W1 (asimilată unei coloane de apă de 4m) se datorează aditivilor folosiți la prepararea bitumului, aditivi ce îmbunătățesc proprietățile hidroizolante
- rezistența deosebită la temperaturi scăzute (de până la -45°C!!!) asigură o comportare deosebită și în condiții extreme de temperatură și umiditate
- aderența excelentă la stratul suport asigură protecția necesară împotriva agenților atmosferici
- linii de ghidaj trasate pe suprafața foliei pentru o aplicare rapidă, ușoară și conformă.

(** Folie hidroizolantă impermeabilă la apă și impermeabilă sau greu permeabilă la vapori funcție de produs)

Informațiile pot fi actualizate fără o notificare prealabilă.
Consultați broșura de prezentare sau site-ul web www.iko.eu pentru disponibilitatea culorilor produselor sau a instrucțiunilor de montaj.



	Armourbase [®] ECO	Armourbase [®] PRO	Armourbase [®] PRO PLUS	Armourbase [®] STICK
SA (suprafața autoadezivă)	-	-	zona de suprapunere	toată suprafața
Suprafață utilă:				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
Greutate/rolă	19 kg	9 kg	11,5 kg	9 kg
Grosime	0,6 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Dimensiuni (lungime x lățime)	50 m x 1 m	30 m x 1 m	30 m x 1 m	20 m x 1 m
Suprafață	50 m ²	30 m ²	30 m ²	20 m ²
Rezistență la tracțiune longitudinală* (EN 12311-1)	380 N/50 mm	400 N/50 mm	400 N/50 mm	330 N/50 mm
Rezistență la tracțiune transversală* (EN 12311-1)	310 N/50 mm	345 N/50 mm	300 N/50 mm	300 N/50 mm
Alungire longitudinală* (EN 12311-1)	30 %	40 %	40 %	30 %
Alungire transversală* (EN 12311-1)	40 %	50 %	50 %	40 %
Flexibilitate la rece pe fața inferioară (EN 1109)	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C

(* Valori medii înregistrate)



IKO Sales International NV
Truibroek 74 · 3945 Tessenderlo-Ham · Belgium
T +32 (0)11 34 01 20 · F +32 (0)11 34 01 30
E residential.europe@iko.com · www.iko.eu

