



ACCESORII • Mastic bituminos & cuie



Mastic bituminos

Avantajele Dumneavoastră:

- Masticurile bituminoase IKO permit utilizarea conformă și durabilă a șindrilor IKO în zone expuse la încărcare din vânt, pe pante > 60° și la temperaturi scăzute
- Sunt 100% compatibile cu șindriile IKO
- Impermeabile la apă
- Aderență excelentă pe materialele bituminoase
- Aderență deosebită pe zidărie, beton, tablă, elemente zincate sau vopsite
- Aplicare ușoară
- Rezistente la soluții diluate acide sau bazice

Cuie

Avantajele Dumneavoastră:

- Cuie de înaltă calitate ce asigură instalarea durabilă a șindrilor cu cost minim
- Cuiele IKO nu ruginesc și nu deteriorează șindriile

Mastic bituminos & cuie



ACCESORII • Mastic bituminos & cuie

• Shingle Stick®






mastic premium pe bază de bitum modificat cu elastomeri

• Plastal Stick® si Plastal®

mastic pe bază de bitum modificat cu elastomeri

• IKO Cuie

galvanizate la cald cu tijă striată și cap lat

	Shingle Stick®	Plastal Stick®	Plastal®
			
Culoare	Negru		
Densitate la 20°C	± 1,2 kg/l	± 1,3 kg/l	± 1,3 kg/l
Timp de uscare – RH 50–60 % – uscat la atingere	± 24 h		
Punctul de inflamabilitate	41° C		
Rezistență la temperatură	între -20 °C și 80°C		
Aplicare	între 0 °C și 40°C		
Ambalare	310 ml (12 buc/cutie)	310 ml (12 buc/cutie)	5 kg
			
			

Pentru mai multe detalii consultați ghidul de montaj

	IKO Cuie zincate		BOSTITCH cuie zincate în rolă
			
Diametrul tije	± 3,0 mm	± 3,0 mm	3,05 mm
Diametrul capului	≥ 9,0 mm	≥ 9,0 mm	10,1 mm
Zincare	7,5 micrometri (± 30%)	7,5 micrometri (± 30%)	8 micrometri
Ambalare	1 kg	5 kg	
Lungime	20 mm	± 690 Buc/± 20 m ²	± 3450 Buc/± 98 m ²
	25 mm	± 582 Buc/± 16 m ²	± 2910 Buc/± 83 m ²
	30 mm	-	± 2480 Buc/± 70 m ²
	31 mm	-	-
	35 mm	-	± 2150 Buc/± 61 m ²
			

Pentru mai multe detalii consultați ghidul de montaj