



SHIELD ŠINDELE • Samolepivé šindele



Armourshield® PLUS - 27 | Podvojná hnědá ultra





SHIELD ŠINDELE • Samolepivé šindele

Vaše výhody:

- Samolepivé šindele
- Odolný bitumen modifikovaný APP polymerem
- Možnost použití na svislých plochách
- Vysoká odolnost proti větrem hnanému dešti a ledovým bariérám
- Výjimečná odolnost proti silným větrům



Armourshield® PLUS

Délka (EN 544)	1000 mm (± 3)
Šířka (EN 544)	318 mm (± 3)
Hmotnost (sklon > 25°)	± 7,5 kg/m ²
Pokrytí/balení	2 m ²
Šindele/balení	15
Balení/paleta	60

Přilnavost granulátu (EN 12039)	max. 1,2 g
Pevnost – podélně* (EN 12311-1)	850 N/50 mm
Pevnost – příčně* (EN 12311-1)	500 N/50 mm
Podélná tažnost* (EN 12311-1)	3 %
Příčná tažnost* (EN 12311-1)	3 %
Tržné zatížení na hřebíku* (EN 12310-1)	160 N
Odolnost proti rychlosti větru (test ve větrném tunelu, sklon 15°)	až 220 km/h

Chování při působení vnějšího požáru (EN 13501-5)	B _{roof} (t ₁)
Chování při hoření (EN 13501-1)	Třída E

* Průměrné naměřené hodnoty



IKO Sales International NV

Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica

T +420 733 736 046 • E iko.sindele@iko.com • www.iko.cz



Změna údajů vyhrazena.

Více informací o barevném provedení a návody na instalaci naleznete v našem produktovém katalogu nebo na www.iko.cz