



LAMINOVANÉ ŠINDELE

Dvouvrstvé šindele s "Cambridge Xpress Lane"



Cambridge Xpress - 51 | Eastern grey





LAMINOVANÉ ŠINDELE

Dvouvrstvé šindele s "Cambridge Xpress Lane"

Vaše výhody:

- Optimalizované dvojité místo pro přibíjení hřebíků nazývané **Cambridge Xpress Lane** pro lepší výkon šindelů (především na strmých střechách)
- Dvouvrstvé šindele s prostorovým vzhledem v přírodních odstínech a barvách
- Nejlepší volba pro vlastníky domů pro svou bytelnou konstrukci a odolnost proti všem přírodním extrémům
- Výborné řešení pro renovace
- Prodloužená záruka



Cambridge Xpress

Délka* (EN 544)	1038 mm (± 3)
Šířka (EN 544)	349 mm (± 3)
Hmotnost (sklon > 25°)	± 12,9 kg/m ²
Pokrytí/balení	2,17 m ²
Šindele/balení	14
Balení/paleta	54

Přilnavost granulátu (EN 12039)	max. 1,2 g
Pevnost – podélně* (EN 12311-1)	850 N/50 mm
Pevnost – příčně* (EN 12311-1)	550 N/50 mm
Podélná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %
Příčná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %
Tržné zatížení na hřebíku* (EN 12311-1)	140 N

Chování při působení vnějšího požáru (EN 13501-5)	Broof(t1), Broof(t3)
Chování při hoření (EN 13501-1)	Třída E

* Průměrné naměřené hodnoty



IKO Sales International NV

Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica

T +420 733 736 046 • E iko.sindele@iko.com • www.iko.cz



Změna údajů vyhrazena.

Více informací o barevném provedení a návody na instalaci naleznete v našem produktovém katalogu nebo na www.iko.cz