



ZUBEHÖR • Schindelkleber - Schindelnägel



Kleber

Ihre Vorteile

- IKO Kaltkleber wird bei der Ausführung von Dachdetails verwendet. Darüber hinaus dient er zur Schindelverklebung in exponierten Lagen und bei steilen Dächern über 60° Dachneigung. Bei kalten Witterungsverhältnissen dient der Kaltkleber zur sofortigen Verklebung der Schindeln, da die Außentemperatur keine Verklebung der Klebepunkte auf den Schindeln ermöglicht.
- IKO Kaltkleber sind mit allen IKO Schindeln 100 % kompatibel.
- Wasserdicht.
- Klebekraft auf bituminösen Materialien.
- Gute Haftung auf Beton, Zink und Metall.
- Einfache Verlegung.
- Zusätzliche Sicherheit.

Nägel

Ihre Vorteile

- Kaltkleber und Nägel von höchster Qualität bieten Gewähr für eine langlebige Schindeldeckung.



Schindelkleber - Schindelnägel



ZUBEHÖR • Kleber & Nägel

• Shingle Stick®

ist ein elastomerer, Bitumen-basierter Kaltkleber von lang anhaltender Elastizität.

Shingle Stick®	
	
Farbe	Schwarz
Dichte bei 20°C	± 1,2 kg/l
Abbindezeit bei rel. LF 50–60 % – staubtrocken	± 24 h
Flash point	41° C
Kälte-/Wärmebeständigkeit	von -20 °C bis 80 °C
Verarbeitungstemperatur	von 0 °C bis 40 °C
Verpackung	310 ml (12 St./Karton)
 	

Weitere Informationen zur Verwendung der Klebstoffe entnehmen Sie unserer aktuellen Verlegeanleitung

• Nägel

sind feuerverzinkte Stahldrahtnägeln mit extra großem Kopf.

		IKO Verzinkte Nägel	BOSTITCH galvanisch verzinkte Coilnägeln
			
Durchmesser Schaft		± 3,0 mm	3,05 mm
Durchmesser Kopf		≥ 9,0 mm	10,1 mm
Zinklegierung		7,5 microns (± 30 %)	8 microns
Verpackung		5 kg	
Länge	20 mm	± 3450 St. / ± 98 m²	-
	25 mm	± 2910 St. / ± 83 m²	7200 St. / ± 205 m²
	30 mm	± 2480 St. / ± 70 m²	-
	35 mm	± 2150 St. / ± 61 m²	-
			

Weiter Informationen wie und wann Sie zusätzliche Nägel einsetzen müssen, entnehmen Sie unserer aktuellen Verlegeanleitung