



ZUBEHÖR • Vordeckbahnen



Ihre Vorteile:

- Es wird ein zusätzlicher Schutz für die Dachkonstruktion während und nach der Eindeckungsperiode geboten.
- Die Dachkonstruktion wird zusätzlich gegen starken Regen, Schnee und Staub geschützt.

Vordeckbahnen



ZUBEHÖR • Vordeckbahnen

• IKO Armourbase® ECO (**)

ist eine **wirtschaftliche, qualitativ hochwertige Bahn** die auf einer Rolle von 50 m geliefert wird.

• IKO Armourbase® PRO (**)

ist eine leichte, Bitumen-Polyester-basierte Vordeckbahn, die beidseitig mit einem **Polypropylenfilm bedeckt** ist. Als mühelos, rasch und sauber verlegbare Lösung stellt Armourbase Pro® eine Allzweckunterlage dar, die in erster Linie für Schindeln, daneben jedoch auch für andere Dachdeckungsmaterialien wie Ton und Betonziegel, Metallbleche, Wellblech, Schiefer usw. Verwendung findet.

• Armourbase® PRO PLUS (**)

ist eine **nahtselbstklebende bituminöse Schalungsbahn** zur sicheren Verklebung der Längsnaht im Überdeckungsbereich. Sie bietet zusätzlichen Schutz gegen Kapillarwasser und aufsteigende Feuchtigkeit. Sie ist auch bei flachen Dachneigungen in Verbindung mit Cambridge Xtreme 9,5° einsetzbar.

• IKO Armourbase® STICK (**)

- besonders leicht (nur 450 g/ m²) mit **Selbstklebeeigenschaften** die gegenüber anderen schwereren Bahnen mit Ihren Eigenschaften überzeugt.
- der kleine Rollendurchmesser und das gute Handling der Bahn erlaubt es die Bahn sowohl beim Transport als auch beim Transport auf dem Dach besonders gut zu transportieren.
- neben dem leichten Gewicht verfügt sie über sehr gute wasserdichte Eigenschaften (Sie ist W1 klassifiziert und hat im Medium eine Wassersäule von 4 m im Wassersäulentest). Auf Grund des besonderen Bitumens in der Bahn kann sie diese Leistungen erzielen.
- Sie ist sehr kältebeständig (bis zu - 45 °C!!!) das heißt, sie ist auch bei extremsten Witterungsbedingungen extrem beständig.
- durch die volle Verklebung ist sie besonders unempfindlich gegen Äußere Einwirkungen.
- Hilfslinien auf der Bahnoberfläche erlauben eine einfache und präzise Verlegung.

(** Gelten nicht als dampfdiffusionsoffen)

Hinweis : diese Informationen sind bis auf Widerruf gültig.

	Armourbase® ECO	Armourbase® PRO	Armourbase® PRO PLUS	Armourbase® STICK
				
Selbstklebezone	-	-	Naht SK	Flächig SK
Effektive Deckfläche:				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
Gewicht/Rolle	19 kg	9 kg	11,5 kg	9 kg
Dicke	0,6 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Format (L x B)	50 m x 1 m	30 m x 1 m	30 m x 1 m	20 m x 1 m
Oberfläche	50 m²	30 m²	30 m²	20 m²
Höchstzugkraft Längs* (EN 12311-1)	380 N/50 mm	400 N/50 mm	400 N/50 mm	330 N/50 mm
Höchstzugkraft Quer* (EN 12311-1)	310 N/50 mm	345 N/50 mm	300 N/50 mm	300 N/50 mm
Dehnung Längs* (EN 12311-1)	30 %	40 %	40 %	30 %
Dehnung Quer* (EN 12311-1)	40 %	50 %	50 %	40 %
Kaltebiegeverhalten (EN 1109)	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C

(* Aufgezeichnete Mittelwerte)

Die oberen Polypropylenschichten der Unterlage sind nicht dauerhaft UV- und witterungsbeständig. Bei längerer Sonneneinstrahlung oder extremen Wetterbedingungen können sie sich diese ablösen. Die Schutzfunktion der Unterlage bleibt jedoch erhalten, da diese durch die Asphaltschicht gewährleistet wird. Trotzdem sollte die Unterlage möglichst schnell mit der endgültigen Dacheindeckung abgedeckt werden.



IKO Dachschildeln Vertrieb GmbH

Auerstraße 120 • 01640 Coswig • Deutschland

T 3523 77400 - 0 • F 3523 77400 - 19 • E iko.dachschildeln@iko.com

www.iko.de

