



Avantajele Dumneavoastră:

- Asigură protecţie suplimentară indiferent de condiţii
- Protejează astereala împotriva infiltraţiilor ascensionale de apă sau zăpadă împinsă de vânt sau de troienele de gheaţă şi zăpadă
- Asigură o barieră suplimentară împotriva infiltrării prafului

Folii hidroizolante



ACCESORII · Folii hidroizolante


- **IKO Armourbase ECO** (**)
  membrană strat de bază de calitate, disponibilă în role cu lungime de 50m.

- **IKO Armourbase PRO®** (**)
  este o membrană ușoară, din poliester impregnat cu bitum, acoperită pe ambele fețe cu film de polipropilenă. Ușoară asigură o instalare rapidă și curată. Este o membrană multifuncțională ce poate fi utilizată ca și substrat pentru șindrilele bituminoase cât și pentru alte învelitori precum țiglele ceramice și din beton, țiglele metalice, plăcile ondulate, etc.

- **IKO Armourbase® PRO PLUS** (**)
  este o membrană strat de bază modernă, flexibilă, cu benzi de bitum autoadeziv pentru o aderență superioară în zona de suprapunere, ce asigură protecție sporită împotriva infiltrațiilor de apă în zona fixărilor mecanice, recomandată pe acoperișuri cu pante mai mari de 9,5° ca și substrat pentru învelitorile de acoperiș discontinue.

- **IKO Armourbase STICK** (**)
- proprietățile excelente autoadezive combinate cu o masa specifică optimă (de 450 gr/m²) asigură premisele unei aplicări facile în comparație cu produse similare dar cu grosime sau masă mai mare
- dimensiunea rolei facilitează transportul, manipularea și punerea în operă
- impermeabilitatea exprimată prin valoarea medie W1 (asimilată unei coloane de apă de 4m) se datorează aditivilor folosiți la prepararea bitumului, aditivi ce îmbunătățesc proprietățile hidroizolante
- rezistența deosebită la temperaturi scăzute (de până la -45°C!!!) asigură o comportare deosebită și în condiții extreme de temperatură și umiditate
- aderența excelentă la stratul suport asigură protecția necesară împotriva agenților atmosferici
- linii de ghidaj trasate pe suprafața foliei pentru o aplicare rapidă, ușoară și conformă.

*(** Folie hidroizolantă impermeabilă la apă și impermeabilă sau greu permeabilă la vapori funcție de produs)*

	Armourbase® ECO	Armourbase® PRO	Armourbase® PRO PLUS	Armourbase® STICK
				
SA (suprafaţa autoadezivă)	-	-	zona de suprapunere	toată suprafaţa
Suprafaţă utilă:				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
Greutate/rolă	19 kg	9 kg	11,5 kg	9 kg
Grosime	0,6 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Dimensiuni (lungime x lăţime)	50 m x 1 m	30 m x 1 m	30 m x 1 m	20 m x 1 m
Suprafaţă	50 m²	30 m²	30 m²	20 m²
Rezistenţă la tracţiune longitudinală* (EN 12311-1)	380 N/50 mm	400 N/50 mm	400 N/50 mm	330 N/50 mm
Rezistenţă la tracţiune transversală* (EN 12311-1)	310 N/50 mm	345 N/50 mm	300 N/50 mm	300 N/50 mm
Alungire longitudinală* (EN 12311-1)	30 %	40 %	40 %	30 %
Alungire transversală* (EN 12311-1)	40 %	50 %	50 %	40 %
Flexibilitate la rece pe faţa inferioară (EN 1109)	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C

(Valori medii înregistrate)*

Stratul superior, țesut-nețesut de polipropilenă, este un finisaj de suprafață ușor, care poate fi deteriorat de radiațiile UV atunci când este expus direct la soare și intemperii. Acest lucru nu afectează funcționalitatea produsului. Cu toate acestea, recomandăm acoperirea foliei hidroizolante cu învelitoarea cât mai curând posibil.

CE

Informațiile pot fi actualizate fără o notificare prealabilă.
*Consultați broșura de prezentare sau site-ul web **www.iko.eu** pentru disponibilitatea culorilor produselor sau a instrucțiunilor de montaj.*

IKO Sales International NV
Truibroek 74 · 3945 Tessenderlo-Ham · Belgium
T +32 (0)11 34 01 20 · **F** +32 (0)11 34 01 30
E residential.europe@iko.com · **www.iko.eu**

IKO The Shingles Expert

RO-2026